




בנין ציבורי קיים - בית ספר - מ.מ. קדימה-צורן

שם הארגון: מועצה מקומית קדימה- צורן		שם בית		תאריך הסקירה: 13.3.16 שם הסוקר: לגון אהרון			
הספר: לב רן כתובת: דרך לב השרון - צורן							
שם המבנה: מבואת לב ; מבנה מנהלה		מספר הקומות במבנים: 1 קומה ;					
סוגי השרות הניתנים במבנה: משרדי הנהלה, כתות לימוד		גודל המבנה: _____ מ"ר;					
נכס בבעלות / שכירות / אחר פרט: _____		שנת היתר/ שיפוץ / הקמה _____ (עד אוג' 2009 יבדק לפי תקנות בניין קיים);					
מבנה מבואת לב חד קומתי 6 כתות לימוד במבנה ; מבנה מנהלה חד קומתי סמוך (מעבר חיצוני נגיש בין המבנים)							
הנושא (מספר התקנה)		לא רלבנטי	תקין	נידרש תיקון	מה נדרש	ממצאים/ מצב קיים	תמונות
שער כניסה (14) (19)							
כניסה נגישה			✓		לודא שהכניסה הנגישה מאפשרת הגעה לכל האגפים בבניין		
רוחב פנוי למעבר			✓		לפחות 75 ס"מ נטו		
סף גובה עד 1 ס"מ			✓				
דרך נגישה משער כניסה אל דלתות כניסה נגישות למבנים (5)							
רוחב הדרך			✓		רוחב פנוי לפחות 130 ס"מ, הצרה מקומית לא פחות מ- 80 ס"מ ואורכה לא עולה על 60 ס"מ. אם לא מתקיים בדוק את תוואי הדרך		
פני דרך			✓		יציבים, קבועים, אחידים, שאינם מחליקים רוחב המישיקים (פגות) אינו עולה על 1.5 ס"מ, נוחים לנסיעה של כיסא גלגלים ללא מכשולים		
תוואי נגיש			✓				
קצה דרך ללא מוצא			✓		נדרש שטח סיבוב בקצה - בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		
תאורה			✓		לא מסנוורת ופני הדרך ומכשולים ניראים בה.		

בנין ציבורי קיים - בית ספר - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)	מבואת לב
							כניסה למבנה (14) (19)
							דלת כניסה ראשית
	ראה סף בדלת	לודא שהכניסה הנגישה מאפשרת הגעה לכל האגפים בבניין	X			ראשית	כניסה נגישה
		חובה בכניסה/ יציאה לא נגישה			V	חובה	שילוט לכניסה/ יציאה נגישה חלופית
		חובה אינטרקום			V	חובה	דלת נעולה ללא שומר
		איתות חזותי לציון שחרור מנגנון הנעילה			V	חובה	דלת עם מערכת אינטרקום - איתות חזותי
		בין הגבהים לפחות 65 ס"מ ולא יותר מ 140 ס"מ			V	חובה	דלת עם מערכת אינטרקום - גובה הלחצנים
		לפחות 75 ס"מ נטו		V		חובה	רוחב פנוי למעבר (בדלת דו אגפית לבדוק את החלק הנפתח בד"כ)
		אמצעי הגנה למניעת הילכדות בדלת			V	חובה	דלת הזזה עם פתיחה אוטומטית
		אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים		V		חובה	סוג הידית
		גובה 85-110 ס"מ מהריצפה		V		מומלץ	גובה ידיות
		בולט על רקע הדלת		V		מומלץ	גוון ידיות
		לא נדרש להפעיל כח של יותר מ 30 ניוטון לדלת חוץ 220 ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן)		V		חובה	דלת פתיחה רגילה - דלת נפתחת בקלות
		נדרש מנגנון השהיה של לפחות 5 שניות וקיבוע במצב פתוח			V	חובה	דלת פתיחה רגילה - עם מגיף דלת
		30 ס"מ פנויים, בצד הידית		V		חובה	דלת פתיחה רגילה - מרווח לצד הדלת
		קיים משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		V		חובה	משטח תפקוד
				V		מומלץ	משקוף או הדלת בגוון שונה מהקיר
		בגוון מנוגד לרקע, בגבהים של 150-160 ס"מ ו100-90 ס"מ; מדבקות - בקוטר 15 ס"מ ובמרווחים שלא יעלו על 60 ס"מ או רכיב בנוי בגובה בין 90-160 ס"מ			V	חובה	דלת שקופה - מדבקות אזהרה או רכיב בנוי
	סף גובה 2 ס"מ. אין רכיב קבוע בשיפוע של עד 50%		X			כ/ לא	סף גובה עד 1 ס"מ
							דרך נגישה במבנה (5)
		רוחב פנוי לפחות 130 ס"מ, הצרה מקומית לא פחות מ- 80 ס"מ ואורכה לא עולה על 60 ס"מ. אם לא מתקיים בדוק את תוואי הדרך		V		חובה	רוחב הדרך
		יציבים, קבועים, אחידים, שאינם מחליקים רוחב המישיקים (פגות) אינו עולה על 1.5 ס"מ, נוחים לנסיעה של כיסא גלגלים ללא מכשולים		V		חובה	פני דרך
				V		חובה	תוואי נגיש
		נדרש שטח סיבוב בקצה - בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		V		חובה	קצה דרך ללא מוצא
		לא מסנוורת ופני הדרך ומכשולים נראים בה.		V		חובה	תאורה



בנין ציבורי קיים - בית ספר - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נדרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						דלתות פנים (14) (19)
						דלתות כתות לימוד - 6 כתות במבואה
		לפחות 75 ס"מ נטו		V		חובה רוחב פנוי למעבר (בדלת דו אגפית לבדוק את החלק הנפתח בד"כ)
		אמצעי הגנה למניעת הילכדות בדלת			V	חובה דלת הזזה עם פתיחה אוטומטית
		אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים		V		חובה סוג הידית
		גובה 85-110 ס"מ מהריצפה		V		מומלץ גובה ידיות
		בולט על רקע הדלת		V		מומלץ גוון ידיות
		לא נדרש להפעיל כח של יותר מ 30 ניוטון לדלת חוץ ו-22 ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן)		V		חובה דלת פתיחה רגילה - דלת נפתחת בקלות
		נדרש מנגנון השהיה של לפחות 5 שניות וקיבוע במצב פתוח			V	חובה דלת פתיחה רגילה - עם מגיף דלת
	אין	30 ס"מ פנויים, בצד הידית	X			חובה דלת פתיחה רגילה - מרווח לצד הדלת
	רוחב 105 ס"מ	קיים משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות	X			חובה משטח תפקוד
				V		מומלץ משקוף או הדלת בגוון שונה מהקיר
					V	חובה דלת שקופה - מדבקות אזהרה או רכיב בנוי
				V		כן/ לא סף גובה עד 1 ס"מ
						דלת יציאה (פתוחה תמידית)
		לפחות 75 ס"מ נטו		V		חובה רוחב פנוי למעבר (בדלת דו אגפית לבדוק את החלק הנפתח בד"כ)
	סף גובה 2 ס"מ. אין רכיב קבוע בשיפוע של עד 50%		X			כן/ לא סף גובה עד 1 ס"מ

בנין ציבורי קיים - בית ספר - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נדרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						בית שימוש נגיש במבנה (21) (22) (23)
		לשירותים שבאותה קומה- עד 100 מטר, לשירותים שבקומה אחרת- עד 80 מטר, אם בדרך לשירותים יש מעלון - עד 50 מטר		V		מרחק מקסימאלי לשירותים בכל קומה
		(מדור = 3 תאי שרותים) חייב תא נגיש אחד לפחות או הכוונה לשירותים הנגישים הקרובים		V		קיים מדור שרותים
	תא נעול, משמש כמחסן	מעבר חופשי	X			חובה
	רוחב 95 ס"מ	150 ס"מ Ø או 130X170 ס"מ	X			חובה
		30 ס"מ פנויים, בצד הידית		V		חובה
	אין	על הקיר הפנוי בצד הידית, בגובה 150-160 ס"מ	X			חובה
		לפחות 136X166 ס"מ		V		חובה
		75 ס"מ		V		חובה
		אמצעי הגנה למניעת הילכדות בדלת (מחזיר שמן)			V	חובה
		החוצה			V	חובה
		אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים			V	חובה
		גובה 85-110 ס"מ מהריצפה			V	מומלץ
	בולט על רקע הדלת			V	חובה	
	אופקי - 85-110 ס"מ יותקן עד 25 ס"מ מקצה הדלת בצד הציר, בקוטר של 4 ס"מ			V	חובה	
	אין	אופקי - 85-110 ס"מ	X			מומלץ
	אין	המאפשר פתיחת הדלת מבחוץ ללא מפתח	X			חובה
		יציבה למשקל כבד			V	חובה
	66 ס"מ	לפחות 75 ס"מ	X			חובה
	42 ס"מ	45-50 ס"מ (אם יש הגבהה היא קבוע, יציבה, עם צירים לשימוש באסלה ללא ההגבה)	X			חובה

בנין ציבורי קיים - בית ספר - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נדרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
	62 ס"מ	75-69 ס"מ	X			חובה אסלה – בולטת מקיר אחורי
	53 ס"מ	50-45 ס"מ	X			חובה אסלה - מרכז אסלה מהקיר של הכיור
	אין מתקן הדחת מים	ידנית	X			חובה הדחת מים
	גובה 87 ס"מ, מרחק 97 ס"מ מהקיר של הכיור	יותקן בצד הפנוי של האסלה בגובה 75-85 ס"מ, מרחק 80 ס"מ מהקיר של הכיור, קוטר 3-4 ס"מ, אורך 73-90 ס"מ, תקין - כאשר למעלה אינו נופל ומוחקן יציב	X			חובה מאחז מתקפל לצד האסלה
	גובה המוט האופקי 87 ס"מ, מרחק הפינה מהקיר האחורי 70 ס"מ	מאחז L 60X60 ס"מ גובה המוט האופקי 75-85 ס"מ, מרחק מהקיר-לפחות 4 ס"מ, מרחק הפינה מהקיר האחורי 90-95 ס"מ, קוטר 3-4 ס"מ, תקין וחזק	X			חובה מאחזים לצד האסלה - קבוע
		מרכזו יהיה במרחק 118-122 ס"מ מהקיר שבגב האסלה		V		מיקום הכיור
		80-90 ס"מ		V		חובה כיור – גובה פני הכיור
		מיני 68 ס"מ, רוחב 70 ס"מ		V		חובה כיור - חלל פנוי לרגליים מתחת בגובה
		40-52 ס"מ		V		חובה רוחב כיור
		30-40 ס"מ		V		חובה עומק כיור
	אין ברז		X			חובה ברז מנוף/ אוט'
	אין	בגובה פני הכיור, אורך מיני 30 ס"מ, עומק 15 ס"מ	X			מומלץ מדף בצמוד לכיור
	אין	בין הגבהים 90 ל 175 ס"מ, רוחב 45 ס"מ	X			חובה מראה
	אין	בהישג יד לאדם היושב על האסלה, שלא יפריע לשימוש ותיפקוד מאחז היד	X			חובה מיתקן לניר טואלט ומיקומו
					V	
	אין	תחתית בגובה 120-130 ס"מ	X			חובה מיתקן לייבוש ידיים או לניגוב
	אין		X			חובה אשפתון
	אין	תחתית עד גובה 140 ס"מ	X			חובה מתלה

בנין ציבורי קיים - בית ספר - מ.מ. קדימה-צורן




תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נדרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						מבנה מנהלה
						כניסה למבנה (14) (19)
						דלת כניסה ראשית (2 דלתות כניסה זהות)
		לודא שהכניסה הנגישה מאפשרת הגעה לכל האגפים בבניין		✓		ראשית כניסה נגישה
		חובה בכניסה/ יציאה לא נגישה			✓	שילוט לכניסה/ יציאה נגישה חלופית
		חובה אינטרקום			✓	דלת נעולה ללא שומר
		איתות חזותי לציון שחרור מנגנון הנעילה			✓	דלת עם מערכת אינטרקום - איתות חזותי
		בין הגבהים לפחות 65 ס"מ ולא יותר מ 140 ס"מ			✓	דלת עם מערכת אינטרקום - גובה הלחצנים
		לפחות 75 ס"מ נטו		✓		רוחב פנוי למעבר (בדלת דו אגפית לבדוק את החלק הנפתח בד"כ)
		אמצעי הגנה למניעת הילכדות בדלת			✓	דלת הזזה עם פתיחה אוטומטית
		אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים		✓		סוג הידית
		גובה 85-110 ס"מ מהריצפה		✓		גובה ידיות
		בולט על רקע הדלת		✓		גוון ידיות
		לא נדרש להפעיל כח של יותר מ 30 ניוטון לדלת חוץ 220 ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן)		✓		דלת פתיחה רגילה - דלת נפתחת בקלות
		נדרש מנגנון השהיה של לפחות 5 שניות וקיבוע במצב פתוח			✓	דלת פתיחה רגילה - עם מגיף דלת
		30 ס"מ פנויים, בצד הידית		✓		דלת פתיחה רגילה - מרווח לצד הדלת
		קיים משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		✓		משטח תפקוד
				✓		משקוף או הדלת בגוון שונה מהקיר
		בגוון מנוגד לרקע, בגבהים של 150-160 ס"מ ו100-90 ס"מ; מדבקות - בקוטר 15 ס"מ ובמרווחים שלא יעלו על 60 ס"מ או רכיב בנוי בגובה בין 90-160 ס"מ			✓	דלת שקופה - מדבקות אזהרה או רכיב בנוי
				✓		סף גובה עד 1 ס"מ
						דרך נגישה במבנה (5)
		רוחב פנוי לפחות 130 ס"מ, הצרה מקומית לא פחות מ- 80 ס"מ ואורכה לא עולה על 60 ס"מ. אם לא מתקיים בדוק את תוואי הדרך		✓		רוחב הדרך
		יציבים, קבועים, אחידים, שאינם מחליקים רוחב המישיקים (פגות) אינו עולה על 1.5 ס"מ, נוחים לנסיעה של כיסא גלגלים ללא מכשולים		✓		פני דרך
				✓		תוואי נגיש
		נדרש שטח סיבוב בקצה - בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		✓		קצה דרך ללא מוצא
		לא מסנוורת ופני הדרך ומכשולים נראים בה.		✓		תאורה

בנין ציבורי קיים - בית ספר - מ.מ. קדימה-צורן



תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נדרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						דלתות פנים (14) (19)
						דלתות: מזכירות, מנהלת, יועצת חינוכית
		לפחות 75 ס"מ נטו		V		חובה רוחב פנוי למעבר (בדלת דו אגפית לבדוק את החלק הנפתח בד"כ)
		אמצעי הגנה למניעת הילכדות בדלת			V	חובה דלת הזזה עם פתיחה אוטומטית
		אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים		V		חובה סוג הידית
		גובה 85-110 ס"מ מהריצפה		V		מומלץ גובה ידיות
		בולט על רקע הדלת		V		מומלץ גוון ידיות
		לא נדרש להפעיל כח של יותר מ 30 ניוטון לדלת חוץ ו22- ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן)		V		חובה דלת פתיחה רגילה - דלת נפתחת בקלות
		נדרש מנגנון השהיה של לפחות 5 שניות וקיבוע במצב פתוח			V	חובה דלת פתיחה רגילה - עם מגיף דלת
		30 ס"מ פנויים, בצד הידית		V		חובה דלת פתיחה רגילה - מרווח לצד הדלת
		קיים משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		V		חובה משטח תפקוד
				V		מומלץ משקוף או הדלת בגוון שונה מהקיר
					V	חובה דלת שקופה - מדבקות אזהרה או רכיב בנוי
				V		כן/ לא סף גובה עד 1 ס"מ
						בית שימוש נגיש במבנה (21) (22) (23)
		לשירותים שבאותה קומה- עד 100 מטר, לשירותים שבקומה אחרת- עד 80 מטר, אם בדרך לשירותים יש מעלון - עד 50 מטר		V		מרחק מקסימאלי לשירותים בכל קומה
		(מדרג = 3 תאי שרותים) חייב תא נגיש אחד לפחות או הכוונה לשירותים הנגישים הקרובים			V	חובה קיים מדור שרותים
		מעבר חופשי		V		חובה גישה לתא
		150 ס"מ Ø או 130X170 ס"מ		V		חובה משטח תמרון/ תפקוד מול הדלת
		30 ס"מ פנויים, בצד הידית		V		חובה מרווח לצד הדלת
		על הקיר הפנוי בצד הידית, בגובה 150-160 ס"מ	X			חובה שלט "שרותי נכים"
		לפחות 136X166 ס"מ		V		חובה גודל התא
		75 ס"מ		V		חובה רוחב הפתח הפנוי מינימום
		אמצעי הגנה למניעת הילכדות בדלת			V	חובה דלת עם פתיחה אוטומטית
		(מחזיר שמן)		V		חובה דלת ללא מגיף
		החוצה		V		חובה כיוון פתיחת הדלת
		אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים		V		חובה סוג הידית



בנין ציבורי קיים - בית ספר - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נדרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
		גובה 85-110 ס"מ מהריצפה		✓		מומלץ
		בולט על רקע הדלת		✓		חובה
	אין	אופקי - 85-110 ס"מ יותקן עד 25 ס"מ מקצה הדלת בצד הציר, בקוטר של 4 ס"מ	X			חובה
	אין	אופקי - 85-110 ס"מ	X			מומלץ
		המאפשר פתיחת הדלת מבחוץ ללא מפתח		✓		חובה
		יציבה למשקל כבד		✓		חובה
		לפחות 75 ס"מ		✓		חובה
	43 ס"מ	45-50 ס"מ (אם יש הגבהה היא קבוע, יציבה, עם צירים לשימוש באסלה ללא ההגבהה)	X			חובה
	61 ס"מ	69-75 ס"מ	X			חובה
	36 ס"מ	45-50 ס"מ	X			חובה
		ידנית		✓		חובה
	אין	יותקן בצד הפנוי של האסלה בגובה 75-85 ס"מ, מרחק 80 ס"מ מהקיר של הכיור, קוטר 3-4 ס"מ, אורך 73-90 ס"מ, תקין - כאשר למעלה אינו נופל ומותקן יציב	X			חובה
	אין	מאחז 60X60 L ס"מ גובה המוט האופקי 75-85 ס"מ, מרחק מהקיר-לפחות 4 ס"מ, מרחק הפינה מהקיר האחורי 90-95 ס"מ, קוטר 3-4 ס"מ, תקין וחזק	X			חובה
		מרכזו יהיה במרחק 118-122 ס"מ מהקיר שבגב האסלה		✓		מיקום הכיור
		80-90 ס"מ		✓		חובה
		מיני 68 ס"מ, רוחב 70 ס"מ		✓		חובה
		40-52 ס"מ		✓		חובה
		30-40 ס"מ		✓		חובה
	לא		X			חובה
	אין	בגובה פני הכיור, אורך מיני 30 ס"מ, עומק 15 ס"מ	X			מומלץ
	בין הגבהים 12-172 ס"מ, רוחב 40 ס"מ	בין הגבהים 90 ל 175 ס"מ, רוחב 45 ס"מ	X			חובה
		בהישג יד לאדם היושב על האסלה, שלא יפריע לשימוש ותיפקוד מאחז היד		✓		חובה
				✓		חובה
	אין	תחתית בגובה 120-130 ס"מ	X			חובה
				✓		חובה
	אין	תחתית עד גובה 140 ס"מ	X			חובה

בנין ציבורי קיים - בית ספר - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						עמדת שרות נגישה בישיבה (ש-18)
	מזכירות					סוג השרות
	1 עמדה					מספר העמדות
		לפחות עמדה אחת מתוך עשר עמדות שבהן ניתן שירות זהה		✓		מספר העמדות הנגישות
				✓		שילוט הכוונה לעמדת שירות
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתביבה, ללא צל על פניו של נותן השירות ומקבל השירות, לא מסונורת		✓		תאורה
		לפחות 80 ס"מ		✓		רוחב כניסה לעמדה
		73-80 ס"מ		✓		גובה השולחן
		לפחות 90 ס"מ		✓		רוחב השולחן
		לפחות 70 ס"מ		✓		עומק השולחן
		לפחות 70 ס"מ		✓		גובה פניו לרגליים מתחת לשולחן
	חזיתית					סוג הגישה
		לפחות 48 ס"מ (אפשר חלוקה לפי דפי עזר), עמדה קיימת / חדשה		✓		עומק פניו לרגליים בגישה חזיתית
		לפחות 65 ס"מ		✓		רוחב מקום פניו לכפות הרגליים
		קוטר 150 ס"מ או 130X170 ס"מ		✓		משטח תמרון לפני השולחן
		לפחות אחד		✓		מומלץ
	אין	לפחות אחד לכל עמדה נגישה, מושב מותאם הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהן 18-24 ס"מ מעל המושב	X			כסא ללא ידיות אחיזה
	אין		X			כסא נגיש עם ידיות אחיזה
						מערכת שמע לולאת השראה ללקויי שמיעה
						מושבים מותאמים באזורי המתנה (ש-23)
		ברוחב 130 ס"מ לפחות, ללא מכשולים		✓		דרך נגישה
	אין	מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים באזור המתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.	X			מספר המושבים המותאמים
		45-48 ס"מ, שקיעת המושב: לא יותר מ-2 ס"מ		✓		גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר הפרש גובה בין חלק הקדמי של המושב לחלקו האחורי
		לא יותר מ-2 ס"מ		✓		הפרש גובה בין חלק הקדמי של המושב לחלקו האחורי
		40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ-50 ס"מ		✓		מרחק מחזית המושב לגב המושב
	אין	משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, גובה 18-24 ס"מ מפני המושב	X			משענות ידיים
		בזמן ישיבה ובזמן הקימה		✓		יציבות המושב
		40 ס"מ (שהם לא חלק מהדרך הנגישה)		✓		מקום פניו לפני המושב (עבור מקום לרגליים)
		לפחות 60X110 ס"מ (יכול לחפוף למקום לכ"ג)		✓		מקום לחיית שירות
		בגודל של לפחות 80X120 ס"מ (כך שלא יבלוט מתוך שורת הכיסאות (יכול לחפוף למקום לחיית שירות), כמות 4% מכל עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ולפחות מקום אחד		✓		מקום ישיבה מיוחד (לכ"ג)